














označení	foto	proud [A]	popis
Gold 2 mm		20-25A	
Gold 3 mm		40-50A	Konektor typu banánek / zdířka. Pro minimální elektrickou ochranu konektoru je nutné použít tepelně smrštiteľnou izolační trubičku.
Gold 3,5 mm		50-60A	
Gold 4 mm		60-80A	
EC2		20-25A	
EC3		50-60A	Konektor používá 3,5 mm gold bullet konektory. Díky tvaru těla konektoru se nedají omylem otočit. Obvyklá barva těla konektoru je modrá.
EC5		80-120A	Konektor používá 5 mm gold bullet konektory. Díky tvaru těla konektoru se nedají omylem otočit. Obvyklá barva těla konektoru je modrá.
IC3		50-60A	Konektory IC3 a IC5 jsou určeny pro systém Spektrum Smart. Mají k dispozici středový pin pro datový kabel. Řada konektorů IC je navržena tak, aby poskytovala pevnější spojení, vyšší tepelnou odolnost, snadnou instalaci. Navíc jsou kompatibilní s konektory EC3 a EC5. Po připojení nabíječe k baterii Spektrum Smart dojde k odeslání dat z akumulátorového mikročipu Smart Memory do nabíječe. Následně se

IC5		80-120A	<p>tato data zobrazí na jeho LCD displeji. Díky tomu je k zahájení nabíjení akumulátoru třeba pouze stisknout tlačítko „Start“. Technologie Smart se o zbytek postará. Každý nabíječ Smart LiPo je vybaven výstupním konektorem nové generace IC3, který má integrovaný pin pro přenos dat z baterie na displeji LCD.</p>
XT30		30A	<p>Konektor je vhodný pro silové rozvody menších RC modelů s odběrem do 30A, typicky pro připojení pohonného akumulátoru. Tělo konektoru je z nylonu, válcové kontakty o průměru 2mm jsou pozlacené.</p>
XT60		60A	<p>Kvalitní konektor, populární alternativa k Deans a Traxxas konektorům. Spolehlivě drží spojený a přitom se poměrně snadno rozpojuje. Díky tvaru těla jej nelze omylem otočit. Výhodou jsou kryté 3,5 mm bullet kontakty u samce i samičky. Tělo konektoru je z nylonu, obvyklá barva je žlutá.</p>
XT90		90A	<p>Největší z konektorů XT. Kryté 5 mm bullet kontakty u samce i samičky. Tělo konektoru je z nylonu, obvyklá barva je žlutá.</p>
HTX 2		20A	
HTX 3,5		35A	<p>Konektory s krytem a díky tvaru se nedají zaměnit, do krytů jde použít většina špiček gold příslušného rozměru. Obvyklá barva těla konektoru je červená.</p>
HTX 4		40-70A	
MPX		10A	<p>Používá se hlavně v leteckém modelářství pro propojování napájecích okruhů a serv. Má celkem 6 kontaktů. Při paralelním propojení tří kontaktů zvládne cca 30A. Obvyklá barva tyrkysově zelená. Tyto konektory používá firma Jeti.</p>

Díky tvaru těla konektoru jej nelze omylem otočit, samec a samice jsou k sobě fixovány pomocí pružné západky. Nevýhodou je rychlé ochazení

Tamiya (Molex)



15-20A kontaktů, vedoucí ke špatnému kontaktu či jeho opálení. Náročnější na častější kontrolu a údržbu. Obvyklá barva viz obrázek je mléčně bílá a mírně průhledná.

Tamiya Mini (Molex)



10A Zmenšená varianta konektoru Tamiya

JST



5A Nejčastější použití pro napájení přijímačů, různých RC elektronických modulů, velmi malých modelů, apod. Obvyklá barva červená

Canona



10A Konektory Canon mají běžně od 9 do 37 polů, každá pol se dá zatížit proudem 10A, vyrábí se ve spoustě variant provedení (pajení vodičů, do plšných spojů na ploché kabely, ...)

Servo konektor



3A Klasický servo konektor, používaný také k napájení s malou spotřebou